



solo per professionisti



- Ligne arrondie sans arête et vis externes.
- Axe de glissement, chromé, rectifié et poli.
- Douilles de glissement en fonte polie.
- Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé.
- Couvre-ble sur le support de la plaque de réglage épaisseur démontable.
- Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette.
- Toutes les minuteriers sont en acier inox.
- Dispositif d'étanchéité sur poulie.
- 49,5 mm de distance entre la lame et la tête.
- Protection inférieure
- Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée.
- Dispositif d'affûtage avec cuvette inférieure de protection.
- Extracteur lame de série.
- Inclinaison lame à 35°.
- Poignées en plastique.
- Boutons IP 67 en plastique.

Option Stonehenge:

- Traitement céramique superficiel
- Idéal pour la coupe des produits particulièrement collants
- Glissement superficiel optimal et nettoyage facile
- Haute résistance aux acides et aux détergents désinfectants
- Parties amovibles lavables au lave-vaisselle
- Couleur de finition: gris aluminium

Versions disponibles:


- Stonehenge: butée, protège lame, plateau, pousse-talon
- Stonehenge Plus: corps, butée, anneau protection lame, protège lame, chariot, pousse-talon, affûteur complet.



More space between blade and body machine



Large hopper






Palladio Stonehenge



Palladio Stonehenge Plus

Fiche technique



∅ lame	mm 350 - inch. 14
Moteur	watt 370 - Hp 0,50
Épaisseur de coupe	mm 23
Course du chariot	mm 310
Plateau	mm 305x270
A	mm 465
B	mm 340
C	mm 660
D	mm 575

E	mm 455
F	mm 710
G	mm 530
L	mm 590
X	mm 270
Y	mm 225
H	mm 275
W	mm 250
Poids net	kg 37
Emballage	mm 760x640x700
Poids brut	kg 46
HS-CODE	84385000
