



solo per professionisti




Simplets et fonctionnels, les nouveaux pousseurs hydrauliques verticaux IDRA se basent sur une puissante installation hydraulique avec une pression de 120 bars.

Entièrement en acier inox, totalement démontables sans outils pour le nettoyage, ils offrent des caractéristiques typiques des modèles de classe supérieure:

- couvercle et tampon entièrement réalisés en acier inox,
- joints en silicone à l'intérieur du cylindre pour une meilleure étanchéité et une plus grande longévité des autres joints,
- protection hermétique cylindre oléodynamique,
- tige piston en acier inox,
- cylindre en acier inox, poli et replié, sans direction obligatoire,
- moteur puissant et silencieux ventilé à 2800 tours à action immédiate,
- retour du piston automatique avec arrêt du moteur,
- commandes 24 V,
- régulateur du flux d'huile de haute précision,
- roulettes en caoutchouc standard;
- réservoir huile avec indicateur de niveau.



Fiche technique



Puissance	Watt 560 - Hp 0,75
Capacité cylindre	lt 15
Longeur cylindre	mm 495
Diamètre cylindre	mm 200
Course piston	mm 430
Vitesse min. vidage	2'11
Vitesse max vidage	59
Vitesse retour piston	35
Ø Entonnoir en dotation	mm 10-18-25
A	mm 490
B	mm 370
C	mm 700
D	mm 1200
Poids net	kg 52
Dimensions emballage	mm 720x570x1380
Poids brut	kg 65