

Galaxy GD

H 205 • 212

P 90

L 99 • 130 • 193

meat • sandwiches • drinks •
dairy • fresh products

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Chiller Freezer	TCS Heated	TCB Bain Marie
RS-Static					
RV-Ventilated	•				
TC-Heated					
HUR-Meat					
CH-Chocolate					

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- 5 shelves height adjustable
- Depth 400/450 mm

Temperature range

-1 / +1 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate and product class

3M0

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored in&out (Thick 25 mm)
- Blind (Thick 34 mm)

Closing system

Double glass door

Lighting

- Led on canopy ??? K
- Undershelf Led ??? K (optional)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 400/450 mm

Temperatura di esercizio

-1 / +1 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto

3M0

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio int&ext (Spessore 25 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Illuminazione

- Led superiore ??? K
- Led ripiani ??? K (optional)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



Galaxy GD

	94	125	188
	RV TN	RV TN	RV TN

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 25 mm thick Spalle spessore 25 mm	Adjustable feet Piedini regolabili	993 x 908 x 2054 mm	1300 x 908 x 2054 mm	1935 x 908 x 2054 mm
		Swivel casters Ruote Pivottanti	993 x 908 x 2123 mm	1300 x 908 x 2123 mm	1935 x 908 x 2123 mm
	Sides 34 mm thick Spalle spessore 34 mm	Adjustable feet Piedini regolabili	1011 x 908 x 2054 mm	1318 x 908 x 2054 mm	1953 x 908 x 2054 mm
		Swivel casters Ruote Pivottanti	1011 x 908 x 2123 mm	1318 x 908 x 2123 mm	1953 x 908 x 2123 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			767 / 456 lt	970 / 582 lt	1256 / 928 lt
Weight (net) Peso (netto)			285 kg	345 kg	485 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante			R290		
Climate class Classe climatica			3		
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +4 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermetic 1 Ermetico		2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento			Off cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A	850 W / 3,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			130 A / 0,6 A	130 A / 0,6 A	190 W / 0,7 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

Shelves dimensions (LxD) Dimensioni ripiani (LxD)	94	125	188
	400 x 94 mm	400 x 125 mm	400 x 188 mm
	450 x 94 mm	450 x 125 mm	450 x 188 mm
	530 x 94 mm	530 x 125 mm	530 x 188 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,50	M1	+2°C	C	20,84	3.064,48	-
	125	IVC2	2,97	M1	+2°C	C	21,00	3.502,48	-
	188	IVC2	3,81	M1	+2°C	C	26,72	5.400,48	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, vertical LED lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, insulated glass doors
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED verticale 3000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, porte in vetro camera

