



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

UFSC1600GCP

Upright Freezer Glass Door

Product features:

- Tablettes ajustables
- 2 systèmes de réfrigération séparés (meilleure sécurité)
- Présentation des produits améliorée
- Froid ventilé amélioré
- Canopée lumineuse LED
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Moins d'entretien



Tablettes ajustables



Thermostat numérique

Measures & Content		
Plate de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	219 / 214
Volume brut / net	l	1252 / 891

Congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson

Notre congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson UFSC1600GCP-P est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité.

Il est doté de deux systèmes de réfrigération distincts pour limiter les conséquences d'un problème sur l'un des systèmes. En plus du triple vitrage, l'appareil est équipé d'un cordon chauffant autour des portes, de 2 ventilateurs internes et d'un système d'ouverture de porte amélioré pour optimiser la réfrigération.

Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits.

Les tablettes sont réglables pour plus de souplesse dans la présentation de produits de taille différente. Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits.

Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large.

Ce congélateur 3 portes convient bien aux supermarchés, épiceries et stations-services.

Le modèle UFSC1600H-P est également disponible en version réfrigérateur : FSC1600H-P.

Design, Materials & Cooling		
Nombre et type de porte		3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		15 réglable
		Blanc
Dimensions des tablettes		465/535 x 470 mm
		5
Type de caisson		Profil en D
Caisson lumineux		LED blanche froide
Pieds		6 pieds ajustables
Roulettes		6 roulettes
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	260
Consommation d'énergie	kWh/24h	19,58
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	7147
Puissance consommée	W	1555
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	53
Thermomètre		Oui
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1675 x 805 x 2124
Charge conteneur 40 pieds	pcs	14