

# Bermuda LX View

H 135

P 81

L 134 (10) • 167 (13)

Ice cream & Pastry



TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated

RS - Static					
RV - Ventilated		•			
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible					
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible					
HUR - Meat					
CH - Chocolate					
TC S - Dry Heat					
TC BM - Bainmarie					
N - Non-refrigerated					

## Installation

Plug-in

## Temperature

-16/-14 °C

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

Ventilated

## Compressor

Hermetic

## Defrost

Hot gas

## Climate class

7

## Upper class

Tempered

## Front glass

Heated

## Side glass

Tempered

## Front opening system

Openable glass structure towards the bottom

## Rear closing system

Self-rolling curtain

## Work top

Prepainted sheet  
Grey RAL 9006

## Lighting

Led 5700 K

## Equipment handling

Swivel casters with brake

## Storage cell

Static refrigerated with skin evaporator

## Installazione

Plug-in

## Temperatura

-16/-14 °C

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

Ventilata

## Compressore

Ermetico

## Sbrinamento

Gas caldo

## Classe climatica

7

## Vetro superiore

Temperato

## Vetro frontale

Riscaldato

## Vetri laterali

Temperato

## Apertura anteriore

Ribaltabile manualmente verso il basso

## Chiusura posteriore

Tenda manuale autoavvolgente

## Piano di servizio

Lamiera preverniciata  
Grigio RAL 9006

## Illuminazione

Led 5700 K

## Movimentazione

Ruote pivotanti con freno

## Cella di riserva

Refrigerata statica con evaporatore a mantello



Available colours - Colori disponibili

### Internal

Interno



White

### Front

Frontale



White

### Sides

Fianchi



White

## Bermuda LX View

	10	13
	RV TB	RV TB

<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	1340 x 814 x 1354 mm	1670 x 814 x 1354 mm
<b>Capacity (gross / net)</b> Capacità (lorda / netta)	300 / 255 Lt	395 / 325 Lt
<b>Weight (net)</b> Peso (netto)	195 kg	235 kg
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	<b>Ventilated</b> Ventilata	
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290	
<b>Climate class</b> Classe climatica	7	
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
<b>Energy class</b> Classe energetica	E	D
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	-16/ -14 °C	
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)	<b>1 - Hermetic</b> 1 - Ermetico	<b>2 - Hermetics</b> 2 - Ermetici
<b>Defrost</b> Sbrinamento	<b>Hot gas</b> Gas caldo	
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)	770 W / 4,3 A	1340 W / 6,7 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1410 W / 6,9 A	2200 W / 10,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

### Item

Accessorio

<b>White cone holder</b> Portaconi completo bianco	•	•
<b>Scoop washer with stainless steel container</b> Lavaporzionatore vaschetta inox	•	•

### Setup - Stainless steel containers

Allestimento - Vaschette gelato in acciaio inox

### Display

Vasca espositiva

<b>5 Lt</b>	360 x 165 x 120H	10	13
<b>5 Lt</b>	360 x 250 x 80H	6	8
<b>10 Lt</b>	360 x 250 x 120H	6	8

### Storage

Cella di riserva

<b>5 Lt *</b>	360 x 165 x 120H	4 + (4)	6 + (6)
<b>5 Lt *</b>	360 x 250 x 80H	2 + (3)	2 + (2)
<b>10 Lt *</b>	360 x 250 x 120H	2 + (3)	2 + (2)

\* Piled up double row Doppia fila di riserva



Storage cell  
Cella di riserva

