

-5° +5°

| Modèle | kW | T° Out | T° In -5°C | | T° In 0°C | | T° In +5°C | | V | M3/pack | kg | |
|------------------|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|--------|---------|------|------|
| | | | W/f | m³/Vol | W/f | m³/Vol | W/f | m/Vol | | | | |
| AP50M-1A | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,83 | 25°C | 945 | 7 | 1074 | 9,3 | 1218 | 13,9 | 230/1N | 50 Hz | 61,5 | 0,38 |
| | | 32°C | 851 | 4 | 975 | 6 | 1107 | 9,1 | | | | |
| | | 43°C | 716 | 3,3 | 826 | 4,2 | 936 | 6 | | | | |
| AP75M-1B | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,97 | 25°C | 1238 | 11,2 | 1432 | 15,9 | 1638 | 22,2 | 230/1N | 50 Hz | 71 | 0,38 |
| | | 32°C | 1126 | 7 | 1302 | 10,6 | 1487 | 15,7 | | | | |
| | | 43°C | 937 | 5,7 | 1081 | 6,1 | 1232 | 10,4 | | | | |
| AP122M-2C | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,2 | 25°C | 1841 | 16,6 | 2147 | 22,5 | 2474 | 33,2 | 230/1N | 50 Hz | 100 | 0,82 |
| | | 32°C | 1678 | 10,6 | 1960 | 16,4 | 2261 | 23,9 | | | | |
| | | 43°C | 1422 | 8,7 | 1665 | 11,3 | 1923 | 17,7 | | | | |
| AP200T-3D | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,92 | 25°C | 3185 | 38,9 | 3748 | 45,9 | 4340 | 67,5 | 400/3N | 50 Hz | 154 | 1,17 |
| | | 32°C | 2870 | 24,7 | 3389 | 37,6 | 3931 | 49,1 | | | | |
| | | 43°C | 2324 | 16,7 | 2767 | 22,6 | 3226 | 36,1 | | | | |