

-15° -25°

Modèle	kW	T° Out	T° In -25°C		T° In -20°C		T° In -15°C		V	M3/pack	kg	
			W/f	m³/Vol	W/f	m³/Vol	W/f	m³/Vol				
SN120M-1H												
1	0,6	25°C	532	2,3	640	3,3	759	4,3	230/1N	50 Hz	68,5	0,37
		32°C	486	1,8	586	2,8	693	3,5				
		43°C	408	1,4	493	2	582	2,5				
SN170M-2L												
2	0,79	25°C	826	4,9	1007	6,7	1198	8,7	230/1N	50 Hz	71	0,55
		32°C	734	3,8	895	5,7	1068	7,3				
		43°C	589	2,6	734	4	889	5,2				
SN201M-2M												
2	1	25°C	981	6,1	1198	9	1400	11,1	230/1N	50 Hz	91	0,55
		32°C	871	5,1	1058	7,6	1254	9,5				
		43°C	714	3,3	881	5,4	1055	6,8				
SN203T-4P												
3	1,29	25°C	1563	13,3	1969	20,3	2328	25,7	400/3N	50 Hz	155,5	1,06
		32°C	1395	11,1	1733	17,3	2103	22,2				
		43°C	1124	7,6	1417	12,1	1736	15,7				
SN400T-4N												
4	1,95	25°C	2246	24,2	2721	36,6	3228	43,3	400/3N	50 Hz	163	1,06
		32°C	2027	20,7	2463	30,5	2925	37,3				
		43°C	1641	14,3	2007	21,4	2385	26				