

		FLASH	
		BT/TN	
FLASH		150	200
Tensione/Power voltage/Voltage		230V/50Hz	230V/50Hz
Controllore/Controller/Regulateur		Dixell HM-RTC + CX640	Dixell HM-RTC + CX640
Tipo di compressore//Compressor type/Compresseur type		Embraco NEK2160U	Embraco NT2170U
Refrigerante/Fluide Frigorigène/Refrigerant type		R290	R290
Quantità di refrigerante/Amount/Quantité	gr	90	90
Linea di carico Loading line Limite de chargement	mm	235	235
Potenza nominale/Nominal power/Puissance Nominale	Watt	510	623
Potenza in sbrinamento/Defrost power/Puissance en dégivrage	Watt	1233	
Potenza Illuminazione Light power Puissance éclairage	Watt	35	49

		RUSH - TN WITH LIDS		RUSH - TN WITHOUT LIDS	
		150	200	150	200
RUSH					
Tensione/Power voltage/Voltage		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Controllore/Controller/Regulateur		Dixell XR06CX	Dixell XR06CX	Dixell XR06CX	Dixell XR06CX
Tipo di compressore//Compressor type/Compresseur type		Embraco EMT6144U	Embraco EMT6144U	Embraco EMT6144U	Embraco EMT6144U
Refrigerante/Fluide Frigorigène/Refrigerant type		R290	R290	R290	R290
Quantità di refrigerante/Amount/Quantité	gr	110	130	110	130
Linea di carico Loading line Limite de chargement	mm	235	235	150	150
Potenza nominale/Nominal power/Puissance Nominale	Watt	282	301	302	311
Potenza in sbrinamento/Defrost power/Puissance en dégivrage	Watt	1233	1665	1233	1665
Potenza Illuminazione Light power Puissance éclairage	Watt	35	49	35	49