

ASADORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
RÔTISSOIRES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION | LAST GENERATION ROTISSERIES

210 EKO / EKO-E / EKO-V
315 EKO / EKO-E / EKO-V



210 EKO



Soportes de espada largos que minimizan la pérdida de calor.

Supports d'épée longs minimisant les pertes de chaleur.

Long spit supports that minimise heat loss.



315 EKO



420 EKO

420 EKO / EKO-E / EKO-V



420 EKO-E



420 EKO-V



Mandos en parte frontal de fácil acceso.

Des commandes frontales, d'accès facile.

Controls on front for easy access.

EKO-V = Vitrocerámica | Vitrocéramique | Glass-ceramic

EKO-E = Eléctrica simple | Électrique simple | Single electric

REF.	MEDIDAS DIMENSIONS SIZES	CAPACIDAD CAPACITÉ CAPACITY	POTENCIA PUISSANCE POWER	PESO POIDS WEIGHT	ESPADAS BROCHES SWORDS	CÓDIGO CODE CODE
210 EKO	110x45x61	10/12	13.000 Kcal/h	48 Kg	2	00-021000
210 EKO-E	110x45x61	10/12	8,4 Kw	53KG	2	00-021051
210 EKO-V	110x45x61	10/12	8,4 Kw	58 Kg	2	00-021050
315 EKO	110x45x78	15/18	19.000 Kcal/h	61 Kg	3	00-031500
315 EKO-E	110x45x78	15/18	12,6 Kw	67 Kg	3	00-031551
315 EKO-V	110x45x78	15/18	12,6Kw	74 Kg	3	00-031550
420 EKO	110x45x97	20/24	26.000 Kcal/h	74 Kg	4	00-042000
420 EKO-E	110x45x97	20/24	16,8Kw	84 Kg	4	00-042051
420 EKO-V	110x45x97	20/24	16,8Kw	94 Kg	4	00-042050

Dotación de pinchos: 3 pinchos centrales y 2 laterales. | Fourniture de brochettes: 3 brochettes centrales et 2 latérales.
| Skewers: 3 central and 2 lateral skewers.

La capacidad de pollos es orientativa y depende del peso y el sistema de colocación de éstos | La capacité indiquée pour les poulets est fournie à titre indicatif puisqu'elle dépend du poids et du système de mise en place du poulet | The capacity of chickens is indicative and depends on the weight and the system of placement of these.

Iluminación interior opcional
Éclairage intérieur en option
Optional interior lighting

Accesorios en página 34
Accessoires à la page 34
Accessories on page 34

Consumos y potencias en página 42
Consommations et pouvoirs à la page 42
Consumptions and powers on page 42