



UFFS371GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Canopée lumineux
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage interne LED
- Thermomètre numérique
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée et caisson lu

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Le caisson lumineux permet d'attirer l'attention des clients, tandis que l'armoire convient parfaitement au branding. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.74
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	103 / 98
Volume brut / net	l	300 / 270

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes	
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		470 x 413 mm
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Type de caisson		Profil en D
Caisson lumineux		LED blanche froide
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.32
Consommation électrique par an	kWh/an	3035
Max Ambient		30°C at 55% RH
Puissance consommée	W	570
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1555
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1980
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure